

# QAVER<sup>®</sup> | base

Voller Funktionsumfang

Permanente Überwachung der Produktion

Einfache Bedienung



QAVER<sup>®</sup> tec

QAVERTec GmbH • HeideLand 20 • D-24976 Handewitt  
 Telefon: +49 461 7071784-0 • E-Mail: info@qavertec.com • www.omnicon.com

A member of



GRUNDAUSSTATTUNG		Basis	optional
<b>Porösität Vorsatz</b>	Bereich: 0 - 100 %   Auflösung: 1 %	X	
<b>Porösität Kern</b>	Bereich: 0 - 100 %   Auflösung: 1 %	X	
<b>Höhenmessung</b>	Bereich: 35 - 130 mm   Auflösung: 0,1 mm	X	
<b>Waage</b>	Bereich: 0 - 25 kg   Auflösung: 0,01 kg	X	
<b>Dichteermittlung</b>	Berechnung der Rohdichte	X	
<b>Netzwerkschnittstelle</b>	zur Integration ins Firmennetzwerk / WJ 45	X	
<b>Schnittstelle</b>	USB	X	
<b>Anbindung</b>	an Hess-Steinformmaschine		X
<b>Doppeluser-Funktion</b>	Parallelbetrieb für zwei Linien		X

TECHNISCHE DATEN				
<b>Abmessungen</b> H x B x T Gewicht	<b>Gerät</b> 1550 x 1150 x 530 mm 120 kg	<b>inkl. Palette</b> 1700 x 1200 x 800 mm 170 kg	<b>inkl. Überseekiste</b> 1330 x 1200 x 800 mm 200 kg	<b>Arbeitsradius</b> 5 m
<b>Stromnetz</b> Spannung / Stromaufnahme	110 V / 5 A		230 V / 2,5 A	
<b>Umgebung</b>	<b>Temperatur</b> 5 °C bis 35 °C		<b>Luftfeuchte</b> 5 bis 95 % (nicht kondensiert)	
<b>Unterdruck</b>	<b>maximal</b> 900 mbar		<b>Toleranz</b> ± 2%	
<b>PC-Einheit</b>	CX5130-0175		<b>Betriebssystem</b> WIN 10 64bit lot LTSC	<b>Display</b> 19 Zoll Touch IP65

LIEFERUNG		
<b>Lieferumfang</b>	<b>Basisausstattung:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 1x Handeinheit</li> <li>· 1x Netzkabel 4 m</li> <li>· 1x Schlauchpaket 5 m</li> <li>· 2x Kalibrierblech 40/120 mm</li> </ul>	<b>Zubehör:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Betriebsanweisung</li> <li>· Konformitätserklärung</li> <li>· Schaltplan</li> <li>· Technisches Merkblatt</li> </ul>
<b>Zoll-Codes</b>	<b>EORI-Code:</b> DE7258615	<b>HS-Code:</b> 90248000